

Structures de données avancées :

Arbres 'Left Leaning Red-Black'

Pr ZEGOUR DJAMEL EDDINE
Ecole Supérieure d'Informatique (ESI)
<http://zegour.esi.dz>
email: d_zegour@esi.dz

Left Leaning Red-Black Tree

Motivation : code actuel difficile à maintenir et à réutiliser (100 à 200 lignes de code)

Objectif : Réduire considérablement du code

'Left Leaning' : éliminer les fils droits rouges



Solution : Insertion Top down (version récursive)

Ajouter 3 lignes de code à l'algorithme d'insertion dans un BST

Ajouter 5 lignes de code pour supprimer le minimum (maximum)

Ajouter 30 lignes de code pour l'opération de suppression

Garder les opérations : Eclatement (Flipcolor), Rotation gauche (Rotatleft) et rotation droite (Rotateright)



Left Leaning Red-Black Tree

```

public Value search(Key key)
{
    Node x = root;
    while (x != null)
    {
        int cmp = key.compareTo(x.key);
        if (cmp == 0) return x.val;
        else if (cmp < 0) x = x.left;
        else if (cmp > 0) x = x.right;
    }
    return null;
}

```

Left Leaning Red-Black Tree

```

public void insert(Key key, Value value)
{
    root = insert(root, key, value);
    root.color = BLACK;
}
private Node insert(Node h, Key key, Value value)
{
    if (h == null) return new Node(key, value);
    if (isRed(h.left) && isRed(h.right)) colorFlip(h);
    int cmp = key.compareTo(h.key);
    if (cmp == 0) h.val = value;
    else if (cmp < 0) h.left = insert(h.left, key, value);
    else h.right = insert(h.right, key, value);
    if (isRed(h.right) && !isRed(h.left)) h = rotateLeft(h);
    if (isRed(h.left) && isRed(h.left.left)) h = rotateRight(h);
    return h;
}
}

```

Déplacer cette ligne à la fin pour avoir un RB 2-3 tree

Code Java pour implémenter les arbres LLRB (Arbre de recherche binaire sans le code en bleu)

Left Leaning Red-Black Tree

Généralisation : famille des arbres Red Black

Algorithme d'insertion TOP DOWN (4 modes)

RB 2-4 tree

RB 2-3 tree

LLRB 2-4 tree

LLRB 2-3 tree

Programmation Pascal

Utilisation des opérations (Flipcolor, Rotateleft et Rotateright)

Mode_arbre désigne les 4 modes

Si Mode_arbre est différent des 4 modes, il s'agit d'un arbre de recherche binaire

Left Leaning Red-Black Tree

```

procEDURE insert ( val : typequelconque; var A : Ptr_noeud);
begin
  if A = nil
  then
    begin
      New(A); aff_info(A, val);
      aff_fg(A, nil); Aff_fd(A, nil); Aff_couleur(A, Rouge)
    end
  else
    begin
      // eclatement pendant la descente
      if (mode_arbre = Mode_RB24) or (mode_arbre = Mode_LLRLB24)
      then
        if (couleur(fg(A))= rouge) and (couleur(fd(A))= rouge)
        then Flipcolors(A);

      if val= info(A)
      then aff_info(A, Val)
      else
        if Val < info(A)
        then insert( val, A.fg)
        else insert( val, A.fd) ;
    end
  end
end

```

Left Leaning Red-Black Tree

```

// Restructuration pendant la remontée
if (mode_arbre = Mode_LLRB24) Or (mode_arbre = Mode_LLRB23)
Then
  if (couleur(fd(A))= rouge) and (couleur(fg(A))= noir) then A := rotateLeft(A);
if (mode_arbre = Mode_RB24) or (mode_arbre = Mode_RB23)
then
  if (couleur(fg(A))= rouge) and (couleur(fd(fg(A)))= rouge) then A.Fg :=
rotateleft(fg(A));

if (couleur(fg(A))= rouge) and (couleur(fg(fg(A)))= rouge) then A := rotateRight(A);

if (mode_arbre = Mode_RB24) or (mode_arbre = Mode_RB23)
Then
  if (couleur(fd(A))= rouge) and (couleur(fg(fd(A)))= rouge) then A.fg :=
Rotateright(fd(A));
if (mode_arbre = Mode_RB24) or (mode_arbre = Mode_RB23)
Then
  if (couleur(fd(A))= rouge) and (couleur(fd(fd(A)))= rouge) then A := rotateleft(A);

if (mode_arbre = Mode_LLRB23) or (mode_arbre = Mode_RB23)
Then
  if (couleur(fg(A))= rouge) and (couleur(fd(A))= rouge) then Flipcolors(A);
end
end

```

Left Leaning Red-Black Tree

Arbre RB 2-4


Propriétés de l'arbre RB

Noir avec un fils gauche rouge =1

Noir avec un fils droit rouge =0

Noir avec deux fils rouges =1

Noir feuille =2



Left Leaning Red-Black Tree

Arbre RB 2-3

Propriétés de l'arbre RB
 Noir avec un fils gauche rouge =1
 =1
 Noir avec un fils droit rouge =1
 Noir avec deux fils rouges =0
 Noir feuille =4

Left Leaning Red-Black Tree

Arbre LLRB 2-4

Propriétés de l'arbre RB
 Noir avec un fils gauche rouge =1
 =1
 Noir avec un fils droit rouge =0
 Noir avec deux fils rouges =1
 Noir feuille =2

Left Leaning Red-Black Tree

Arbre LLRB 2-3

Propriétés de l'arbre RB


Noir avec un fils gauche rouge

=2

Noir avec un fils droit rouge =0

Noir avec deux fils rouges =0

Noir feuille =4



Left Leaning Red-Black Tree

Suppression pour les arbres LLRB 2-3

Basé sur l'approche inverse de l'algorithme d'insertion Top down d'un arbre 2-3-4

Pendant la recherche: entreprendre des rotations et les fusions (Flipcolors) des 4-noeuds pour s'assurer que la recherche ne s'arrete pas sur un 2-noeuds.

De cette manière, il suffit de supprimer l'élément au niveau de la feuille.

Utiliser ensuite la méthode *Fixup* Pour vérifier les propriétés LLRB

Fixup

```
if (isRed(h.right) && !isRed(h.left))
    h = rotateLeft(h);
if (isRed(h.left) && isRed(h.left.left))
    h = rotateRight(h);
if (isRed(h.left) && isRed(h.right))
    colorFlip(h);
```

Suppression pour les arbres LLRB 2-4

Exige une rotation supplémentaire (voir technique ascendante pour les arbres 2-4)